

MLM50

Medidor de distancia con láser



- Rango de 50 m
- Exactitud de 1,5 mm (rango de hasta 10 m)
- Modo de medición simple
- Modo de medición continua
- Máx./mín. automático
- Cálculo de área
- Cálculo de volumen
- Rangos en metros, pies y pulgadas
- Memoria para almacenar 20 mediciones
- Referencia de medición delantera o trasera
- Nivel de burbuja de aire incorporado
- IP54
- Incluye una bolsa protectora para el cinturón

DESCRIPCIÓN

El MLM50 de Megger es un dispositivo de medición de distancia con láser compacto y fácil de usar. Viene en un estuche protector amortiguado con clasificación IP54 y cuenta con botones suaves y firmes. El MLM50, con un rango de medición de hasta 50 m, ofrece al usuario modos de medición simple o continua y la capacidad de realizar un seguimiento rápido y fácil de las mediciones máximas y mínimas.

Además, la unidad puede calcular automáticamente el área o el volumen, y tiene la ventaja adicional de registrar las últimas 20 lecturas en su memoria interna para consultarlas posteriormente. Los valores memorizados se conservan en la memoria, incluso si las baterías se quitan o reemplazan.

El MLM50 ofrece al usuario las siguientes unidades de medición:

| | Distancia | Área | Volumen |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 0,000 m | 0,000 m ² | 0,000 m ³ |
| 2 | 0,0 in | 0,000 ft ² | 0,000 ft ³ |
| 3 | 0 1/16 in | 0,000 ft ² | 0,000 ft ³ |
| 4 | 0,000 ft | 0,000 ft ² | 0,000 ft ³ |
| 5 | 0'00" 1/16 | 0,000 ft ² | 0,000 ft ³ |

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rango | De 0,05 a 50 m* (De 0,2 a 164 ft*) |
| Exactitud de medición de hasta 10 m | Por lo general: ±1,5 mm** (±1/16 in**) |
| Unidades de medición | m, in, ft |
| Clase de láser | Clase II |
| Tipo de láser | 650 nm, <1 mW |
| Unidad más pequeña mostrada | 1 mm |
| Cálculos de área y volumen | ✓ |
| Nivel de burbuja de aire incorporado | ✓ |
| Medición continua | ✓ |
| Seguimiento de distancia mínima/máxima | ✓ |
| Pantalla retroiluminada | ✓ |
| Clasificación IP | IP54 |
| Registros de medición | 20 |
| Botones firmes | ✓ |
| Temperatura operacional | De 0 °C a 40 °C (De 32 °F a 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | De -10 °C a 60 °C (De 14 °F a 140 °F) |
| Baterías | Dos baterías AAA de 1,5 V (LR03, 24D) |
| Duración de la batería | Hasta 5000 mediciones |
| Apagado automático del láser | Después de 30 segundos |
| Apagado automático del instrumento | Después de 3 minutos |
| Dimensiones | 135 x 33 x 24 mm |
| Peso | 80 g |

MLM50

Medidor de distancia con láser

* Utilice una placa de contacto para aumentar el rango de medición durante el día o si el objetivo tiene propiedades reflectantes deficientes.

** En condiciones favorables (propiedades de la superficie del objetivo aceptables, temperatura ambiente) hasta 10 m (33 ft). En condiciones desfavorables, como luz del sol intensa, un reflejo deficiente de la superficie del objetivo o variaciones de alta temperatura, la desviación en distancias por sobre los 10 m (33 ft) puede aumentar en $\pm 0,15$ mm/m ($\pm 0,0018$ in/ft).

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

| Descripción | Número de pieza |
|-------------------------------|-----------------|
| MLM50 | 1013-551 |
| Accesorios incluidos | |
| Bolsa de transporte con cinta | 1013-546 |

OFICINA DE VENTAS

Megger
4545 West Davis St
Dallas TX, 75211, EE.UU.
T.: +1 (0) 214 330 3293
C.: csasales@megger.com

MLM50_DS_esla_V02

csa.megger.com
ISO 9001
La palabra "Megger" es una marca comercial registrada

Megger[®]